

GRAFFIGUARD® 2060

ECOLOGIQUE

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ОПИСАНИЕ СРЕДСТВА:

GraffiGuard 2060 Ecologique – это:

- Биоразлагаемый экологичный очиститель от большинства существующих видов красок, которые используются для нанесения граффити. Средство создано на уникальной формуле на первичной базе материалов растительного происхождения.
- Средство, идеальное для удаления граффити со слабопористых и непористых поверхностей, например, с дорожных знаков, кузова автомобиля, банкоматов и т.д. Подходит для удаления граффити с поверхностей, которые были предварительно обработаны средствами линейки ProtectGuard.
- Высокоэффективный очиститель, который подходит для следующих материалов: пористых, окрашенных.

СЕРТИФИКАТЫ:

- Свидетельство о государственной регистрации, РФ
- Сертификат соответствия, РФ

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА СРЕДСТВА:

<ul style="list-style-type: none"> • Для очистки от граффити разной сложности; • Биоразлагаемый; • Для внутренних и наружных работ; 	<ul style="list-style-type: none"> • Не наносит вреда поверхности; • Прост в использовании, готов к применению; • Для горизонтальных и вертикальных поверхностей.
--	--

ИНСТРУМЕНТЫ:

		
Кисть	Щетка с жесткой щетиной	Аппарат высокого давления

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Длительный контакт с кожей может вызвать ожоги.

При работе с продуктом рекомендуется использовать защитные одежду, обувь, перчатки и маску.

При попадании средства в глаза или на кожу обильно промыть водой, при необходимости обратиться к врачу.

Перед нанесением необходимо провести пробное тестирование на небольшом участке поверхности, чтобы убедиться в совместимости средства и поверхности.

НАНЕСЕНИЕ СРЕДСТВА:

<p>1. Подготовка поверхности</p> 	<p>Для повышения эффективности рекомендуется увлажнить пористые поверхности (желательно теплой/горячей водой) перед нанесением средства.</p>
<p>2. Подготовка средства</p> 	<p>Обязательно активировать средство перед нанесением: тщательно встряхнуть канистру (1, 5 литров) или перемешать средство электромиксером (канистры 10, 25 литров).</p>
<p>3. Нанесение средства</p> 	<p>Нанести средство пульверизатором на несколько сантиметров граффити. Затем растереть мягкой впитывающей тряпкой. При работе со слабопористыми поверхностями, наносить средство на поверхность распылителем, оставить на 5-10 минут, затем счистить граффити щеткой.</p>
<p>4. Промывка водой</p> 	<p>Промыть поверхность теплой/горячей водой. Замерить pH. При нейтральном pH можно приступать к защитной обработке поверхности средством из серии ProtectGuard.</p>
<p>5. Очистка инструментов</p> 	<p>Сразу после окончания работ очистить водой инструменты и оборудование, использованные при нанесении.</p>
<p>6. Защита поверхности</p> 	<p>Чтобы в последствии избежать повторного появления загрязнений и затрат по их очистке, техническая служба компании Guard Industrie настоятельно рекомендует защитить очищенную поверхность. Защитная обработка продуктом из серии ProtectGuard обеспечит поверхности <u>комплексную защиту</u> от влаги, высолов, масла, жира, атмосферных/промышленных/ техногенных загрязнений, граффити, и пр. вредоносных факторов на долгие годы.</p> <p>Для получения консультации по подбору средства комплексной защиты очищенной поверхности и методики, обратитесь в тех. поддержку компании Guard Industrie:</p> <p style="text-align: right;">info@guardindustrie.ru</p>

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

<p>Расход Расход зависит от пористости поверхности. Эти цифры приблизительны и даны для сведения: 2 – 4 м² / литр.</p>	<p>Хранение Срок годности: 24 месяца. Хранить в сухом недоступном для детей месте. Беречь от холода. Не хранить при температуре ниже + 5°C и выше +30°C.</p>	<p>Емкости Канистры 1 и 5 литров.</p>
--	--	--

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВА:



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:



GUARD INDUSTRIE Восток

"Гард Индастри Восток"(ООО)
тел.: (812) 314-78-95, 956-06-37
email: info@guardindustrie.ru
ip-tel (skype): [guardindustrie.ru](https://www.skype.com/ru/contacts/guardindustrie.ru)
190000, РФ, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 90
www.guardindustrie.ru

Важно: Содержание данного руководства опирается на наши знания о продукте. Компания Guard Industrie гарантирует качество своих средств, но снимает с себя всякую ответственность в случае несоблюдения рекомендаций и условий использования, особенно, но не исключительно, в случае неправильного нанесения средства, нанесения неквалифицированным работником, использованием средств, несовместимых со средствами компании Guard Industrie или нанесения при плохих погодных условиях. Для более подробной информации см. паспорт безопасности продукта.