



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ОПИСАНИЕ СРЕДСТВА:

ProtectGuard® Color – средство для комплексной защиты пористых поверхностей, предназначенное для решения нескольких задач:

Защита от воды, масла, любых видов загрязнений, включая граффити:

Как и все продукты, принадлежащие к линейке ProtectGuard, **ProtectGuard® Color** является эталонным средством защиты любых пористых материалов зданий. Это уникальное средство для защиты от воды и атмосферных загрязнений стен, напольных покрытий и крыш. **ProtectGuard® Color** подходит для наружных и внутренних работ; предназначен для любых пористых материалов, таких как: натуральный камень, бетон, керамика, штукатурка и проч.

Декоративная функция:

ProtectGuard® Color, несмотря на цвет, который он придает поверхности, не является краской. Продукт представляет собой пропитку, специально разработанную для бетона (даже для свежего бетона с высоким уровнем pH и минеральных штукатурок)

Полупрозрачный характер **ProtectGuard® Color** позволяет сохранить структуру и внешний вид поверхности.

Окончательный оттенок зависит от пигмента средства и «родного» цвета самой поверхности.

Используется для придания поверхности нужного оттенка, а также однородности ее внешнего вида.

ProtectGuard® Color не является пленкообразующим, поверхность остается дышащей, воздухо- и паропроницаемой. Продукт обеспечивает комплексную защиту от воды, масла, жирных пятен, атмосферных загрязнений. Предназначен для придания поверхности цветового оттенка, для выравнивания первоначального цвета минеральных поверхностей (бетон (включая свежий), штукатурка, кирпич, натуральный и искусственный камень и проч.)

Не требует предварительного праймирования поверхности.

Подходит для любых вертикальных поверхностей, для внутренних и наружных работ.

ProtectGuard® Color существует в **45 стандартных оттенках**.

Окончательный цвет зависит от первоначального оттенка поверхности.

Мы также предоставляем возможность предложить самостоятельно выбранный цвет, который будет изготовлен в лаборатории специально по индивидуальному запросу.



На сегодняшний день **ProtectGuard** является эталоном средств, предотвращающих порчу поверхностей стен (интерьеров/экстерьеров), фасадов зданий и сооружений, крыш и т.д. из пористых строительных материалов.

Во многом благодаря продуктам торговой марки **ProtectGuard** компания **Guard Industrie** в 2001 году вошла в **Книгу рекордов Гиннеса** по количеству обработанных кв.м.

Забота об окружающей среде	Гидрофобность (водонепроницаемость)	Олеофобность (жироотталкивающие свойства)	Защита от пятен	Защита от граффити	Усиление цвета	Цвет	Устойчивость к УФ-лучам
• ЛОВ < 20	•	•	•	•		*	•

г/л							
-----	--	--	--	--	--	--	--

СЕРТИФИКАТЫ:

- **Служба каменной кладки и исторических памятников Экспериментального научно-исследовательского центра строительства и гражданских сооружений (СЕВТР)** - тестовый отчёт № 99/В182-б-603: доказано, что средство ProtectGuard предоставляет эффективную защиту от воды и жира (> 97%) на 10 лет.
- **Экспериментальный научно-исследовательский центр строительства и гражданских сооружений (СЕВТР)** - тестовый отчёт № 3182-7-663-2: доказано, что средство ProtectGuard обладает превосходной водоотталкивающей способностью.
- **Научно-технический центр по проблемам строительства (CSTC)**: доказано, что средство ProtectGuard замедляет проникновение граффити в структуру поверхности (Тест проведен в соответствии с нормой DIN 52.615).
- **Федеральное управление здравоохранения Швейцарии**: доказана пищевая безопасность и НЕТОКСИЧНОСТЬ средства PROTECTGUARD.
- **Лаборатория LRVision**: Тест на пятноустойчивость показал, что средство ProtectGuard обладает высокой устойчивостью к воде, маслу, горчице и кетчупу.
- **Институт Межпрофессиональных Объединений по Безопасности труда (BIA)**: Тесты показали, что средство ProtectGuard не увеличивает скользкость обработанной напольной поверхности.
- **ADEME**: Средство ProtectGuard входит в серию защитных средств, которые были сертифицированы как "ЭкоСредства" Торговой палатой Франции и Агентством по Охране Окружающей Среды и Контролю Энергоресурсов (ADEME).
- **Международная страховая компания AXA**: 10-летняя гарантия эффективности водоотталкивающей способности средства предоставлена страховой компанией AXA (при условии, что средство наносилось на вертикальную поверхность привилегированными пользователями прошедшими курс обучения в Guard Industrie).
- **Сертификат соответствия, РФ**
- **Санитарно-эпидемиологическое заключение, РФ**

Сертификаты и отчеты о тестах доступны по требованию: info@guardindustrie.ru

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА СРЕДСТВА:

<ul style="list-style-type: none"> • Эффективность свыше 10 лет! • Наносится как на вертикальные, так и на горизонтальные поверхности. Подходит как для внешних, так и для внутренних работ. • Придает поверхности оттенок. • Препятствует проникновению воды, масляных жидкостей и граффити. • Защищает от пятен и загрязнений. • Препятствует прилипанию к обработанной поверхности жевательной резинки. • Препятствует повторному накоплению атмосферных загрязнений. • Ограничивает образование мхов и лишайников. • Препятствует порче поверхности в связи с морозом/оттепелью. • Упрощает чистку. 	<ul style="list-style-type: none"> • Не образует пленку, позволяет поверхности дышать. • Средство безопасно и нетоксично. • Средство в водной фазе. • Без силикона. • Средство биоразлагается более, чем на 95%. • Обладает устойчивостью к УФ-лучам, не изменяет цвет обработанной поверхности. • Невидимо после высыхания. • Готово к использованию, легко наносится. • Не воспламеняется. • Низкое содержание ЛОВ.
--	--

ИНСТРУМЕНТЫ:

	и/или		и/или		и/или		
Валик		Кисть		Пульверизатор низкого давления		HVLP (Безвоздушный распылитель) / Компрессор (оптимальный инструмент для работы)	Электромиксер (для канистр 10 и 25 л.)

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

ProtectGuard Color – безвредный для человека и окружающей среды продукт, тем не менее, при работе с продуктом Guard Industrie рекомендует использовать перчатки и защитную маску.

Перед нанесением необходимо провести пробное тестирование на маленьком участке поверхности, чтобы убедиться в совместимости средства и поверхности.

НАНЕСЕНИЕ СРЕДСТВА:

<p>1. Подготовка поверхности</p> 	<p>Перед нанесением средства ProtectGuard Color особое внимание необходимо уделить подготовке поверхности: обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой, непыльной, очищенной от органических образований, пятен, следов атмосферного/промышленного/техногенного загрязнения, иметь нейтральный pH.</p> <p>Для получения консультации по подбору средства и методики для очистки поверхности, обратитесь в тех. поддержку компании Guard Industrie: info@guardindustrie.ru</p>
<p>2. Подготовка средства</p> 	<p>Тщательно встряхнуть емкость со средством в течение 2-5 минут перед нанесением. Использовать средство в чистом виде, не разбавлять и не смешивать с другими средствами.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">  <p>Для канистр объемом 10Л и 25Л рекомендуется использовать электромиксер.</p> </div>
<p>3. Нанесение средства</p>	<p><i>ProtectGuard Color наносится при помощи валика и/или кисти и/или пульверизатора низкого давления и/или HVLP и/или компрессора</i></p> <p>Внимание! На вертикальных поверхностях наносить СТРОГО снизу вверх, избегая подтеков! Не наносить во время дождя или при сильной жаре!</p>
<p>3.1. Нанесение валиком</p> 	<p>Рекомендуется при работе с высокопористыми поверхностями. Наносится в 2-3 слоя, в зависимости от пористости материала. Временной промежуток между двумя слоями – 15 минут. Нанесение 2 слоя «мокрый по мокрому». Не перенасыщать поверхность.</p>
<p>3.2. Нанесение кистью</p> 	<p>Рекомендуется при работе с высокопористыми поверхностями. Наносится в 2-3 слоя, в зависимости от пористости материала. Временной промежуток между двумя слоями – 15 минут. Нанесение 2 слоя «мокрый по мокрому». Не перенасыщать поверхность. Если остаются следы от кисти, необходимо равномерно распределить средство по поверхности с помощью валика.</p>
<p>3.3. Нанесение пульверизатором низкого давления, HVLP, компрессором</p>	<p>Наносится в 3-4 слоя, в зависимости от пористости материала. Нанесение 2 слоя «мокрый по мокрому». Не перенасыщать поверхность.</p>

<p>4. Убрать излишки средства</p>	<p>Средство наносится на поверхность вплоть до насыщения основы. Удалить излишек средства до его высыхания.</p>											
<p>5. Временной промежуток</p>	<p>Оставить поверхность сохнуть на 24 часа. Защитить поверхность на 24 часа от дождя и грязи.</p>											
<p>6. Очистка инструментов</p>	<p>Сразу после окончания работ очистить водой инструменты и оборудование, использованные при нанесении.</p>											
<p>7. Результат:</p>	<p style="text-align: center;">Внимание! Максимальный эффект достигается:</p> <table border="1" data-bbox="467 1290 1522 1610"> <thead> <tr> <th data-bbox="467 1290 746 1424">Через 2 дня: Водоотталкивающие свойства</th> <th data-bbox="746 1290 1026 1424">Через 4 дня: Жироотталкивающие свойства</th> <th data-bbox="1026 1290 1315 1424">Через 5 дней: Анти-граффити свойства*</th> <th data-bbox="1315 1290 1522 1424">Через 7 дней: Оптимальная эффективность</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="467 1424 746 1610"> </td> <td data-bbox="746 1424 1026 1610"> </td> <td data-bbox="1026 1424 1315 1610"> </td> <td data-bbox="1315 1424 1522 1610"> </td> </tr> </tbody> </table>				Через 2 дня: Водоотталкивающие свойства	Через 4 дня: Жироотталкивающие свойства	Через 5 дней: Анти-граффити свойства*	Через 7 дней: Оптимальная эффективность				
Через 2 дня: Водоотталкивающие свойства	Через 4 дня: Жироотталкивающие свойства	Через 5 дней: Анти-граффити свойства*	Через 7 дней: Оптимальная эффективность									
<p style="text-align: center;">Guard Industrie настоятельно рекомендует следить и ухаживать за обработанной поверхностью. Простая промывка водой обеспечит долговечность, опрятность и чистоту поверхности на долгие годы.</p> <p style="text-align: center;"><small>*Для удаления граффити с поверхности, ранее защищенной средством ProtectGuard Color, используйте средства из серии GraffitiGuard. Средства серии GraffitiGuard позволяют бережно удалить граффити, не повредив поверхность и сохранив её защитные свойства.</small></p>												

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

<p>Расход Расход зависит от пористости поверхности. Эти цифры приблизительны и даны для сведения: 6 - 10 м² / литр</p>	<p>Хранение Срок годности: 24 месяца. Хранить в сухом недоступном для детей месте. Беречь от холода, не хранить при температуре ниже + 5°C.</p>	<p>Емкости Канистры 5, 10 и 25 литров.</p> 
--	--	---

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

**Восток**
GUARD INDUSTRIE

"Гард Индастри Восток"(ООО)
тел.: (812) 314-78-95, 956-06-37
email: info@guardindustrie.ru
ip-tel (skype): [guardindustrie.ru](https://www.skype.com/ru/contacts/guardindustrie.ru)

190000, РФ, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 90
www.guardindustrie.ru

Важно: Содержание данного руководства опирается на наши знания о продукте. Компания Guard Industrie гарантирует качество своих средств, но снимает с себя всякую ответственность в случае несоблюдения рекомендаций и условий использования, особенно, но не исключительно, в случае неправильного нанесения средства, нанесения неквалифицированным работником, использованием средств, несовместимых со средствами компании Guard Industrie или нанесения при плохих погодных условиях. Для более подробной информации см. паспорт безопасности продукта.

