



РАСТВОРИТЕЛЬ/ОЧИСТИТЕЛЬ ОТ ЦЕМЕНТНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

ОПИСАНИЕ СРЕДСТВА

BIO DECAP' BETON GUARD – средство нового поколения, разработанное в соответствии с последними стандартами.

BIO DECAP' BETON GUARD – активное, высоко концентрированное средство, которое позволяет легко очистить цементные отложения при ежедневных работах, а также сильно загрязнённое оборудование. Средство является оптимальной альтернативой прочей строительной химии на основе кислот, предназначенной для удаления цементных отложений, (хлористоводородная кислота, ортофосфорная).

BIO DECAP' BETON GUARD позволяет удалить остатки цемента и бетона с любого строительного оборудования (бетоносмесители, спецтехника, литейные формы, цистерны для цемента...) при еженедельной очистке и не только.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Сложный органический растворитель в водной фазе (эстер), хлористый натрий, гликолевая кислота.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Быстро и эффективно удаляет цементные отложения;
Безопасно;
Концентрированное средство для еженедельной чистки;
Не вызывает коррозии;
Биоразлагаемость 90%.

Не огнеопасно и не испаряется;
Прост в обращении;
Не наносит вреда поверхности;
Применяется на поверхностях из металла, стекла, пластика, окрашенных поверхностях и проч.

ЁМКОСТИ

Канистры 25 кг.
Контейнеры IBC 1000 кг.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Физическое состояние при температуре 20°C	: Жидкость
Цвет	: Светло-жёлтый
Запах:	: Ароматизатор
pH	: 0,9
Плотность	: 1.18 г/м ³
Растворимость в воде	: Да
Рекомендуемый расход	: 5 – 8 м ²

НАНЕСЕНИЕ

Рекомендуется провести предварительный тест;
Тщательно встряхнуть канистру перед применением;
Применять средство в чистом виде: не разбавлять и не смешивать с другими средствами;
Нанести средство на обрабатываемую поверхность с помощью **пульверизатора**. Средство наносится равномерно с помощью ручного пульверизатора низкого давления;
Пенная основа позволяет легко нанести средство на поверхность однородным слоем;

персоналом, применение со средствами несовместимыми со средствами компании Guard Industrie или в несоответствующих метеорологических условиях. Для большей информации обращайтесь к справочнику безопасности.
08.02.2013

Оставить средство на 20 - 40 минут (время действия зависит от толщины слоя удаляемого вещества).

Промыть всю поверхность водой с помощью аппарата высокого давления до размягчения цементных отложений. Для оптимального результата воспользоваться щёткой с твёрдой щетиной, затем промыть струёй воды.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Промыть инструменты и оборудование сразу после использования.

ХРАНЕНИЕ

Беречь от мороза и солнца, хранить в сухом месте: температура от +5°C до +30°C.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Использовать перчатки, защитную одежду и защитную маску.

Для оптимального результата рекомендуется использовать **BIO DECAP'BETON GUARD**, при температуре поверхности выше +5°C.

Не наносить во время дождя и в сильную жару.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Защита дыхательных путей: Не требуется специальной защиты для дыхательных путей при соблюдении руководства пользователя и хорошей вентиляции.

Защита рук: Использовать перчатки, стойкие к воздействию химических средств (неопрен, PVC...).

Защита кожи: Использовать защитную одежду с длинными рукавами.

Защита глаз: Использовать защитную маску.

При попадании средства в организм: Не вызывать рвоту. Срочно обратиться к врачу или специалисту.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

GUARD INDUSTRIE

ООО «ГАРД ИНДАСТРИ ВОСТОК»
190000 Россия, г. Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки, д. 90
Тел: 8 (812)314-78-95, 8 (921)956-06-37, 8 (921)944-64-28 Факс: 8 (812) 571-49-17
E-mail : info@guardindustrie.ru •

www.guardindustrie.ru

Внимание: Содержание данного документа получено благодаря нашим экспериментальным наблюдениям. Компания Guard Industrie гарантирует качество своих средств, но не несёт никакой ответственности в случае возникновения сложностей при неправильном обращении и несоблюдении правил эксплуатации средства пользователем, включая неправильное нанесение, нанесение неквалифицированным