







PROFESSIONNEL







ЗАЩИТА ДЕРЕВА ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

- ☑ ЗАМЕДЛЯЕТ ПРОЦЕСС СТАРЕНИЯ
- ☑ ЗАЩИТА ОТ ВОДЫ
- **☑** БЕСЦВЕТНЫЙ

- ☑ ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К УФ
- ☑ ЗАЩИТА ОТ ПЯТЕН И ЗАГРЯЗНЕНИЙ
- **☑** ЭФФЕКТИВНОСТЬ > 8 ЛЕТ

ОПИСАНИЕ СРЕДСТВА

WoodGuard® Pro - средство нового поколения, предназначенное для защиты сырой и обработанной древесины. Наносится на сайдинги, ограды, ставни, филенки, садовую и дачную мебель а также на любые деревянные основы, кроме напольных.

Исключительная устойчивость к погодным условиям и к УФ делает **WoodGuard® Pro** идеальным средством для использования как снаружи так и внутри на любых видах дерева, натуральный вид которых мы хотим сохранить: тик, сосна, экзотическая древесина, дуб...

Основа, обработаная **WoodGuard Pro** не стареет, устойчива к УФ лучам, упрощает уход и позволяет сохранить новый и чистый вид дерева намного дольше.

В отличии лаков и лазурей, WoodGuard[®] Pro это пропитывающее средство которое не отшелушивается, не образовывает пузырей и не желтеет. Совершенно бесцветное после нанесений, оно проникает в глубину каждого волокна что б обеспечить полную защиту от воды, жиры и пятен при этом не меняя структуру и натуральный вид дерева (древесных волокон...).

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

 Инновационное средство, в состав которого входят фторосодержащие смолы и акрилы в водном растворе.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Можно наносить на любые типы дерева как снаружи так и внутри.
- Высокая степень защиты от погодных условий, загрязнений и пятен. Значительное сокращение влагопоглощения.
- Очень высокая устойчивость к УФ, не желтеет и уменьшает серение дерева.
- Ограничивает образование мха и лишайников.
- Не образовывает пленку и невидим после высыхания: сохраняет натуральный вид дерева.
- Упрощает чистку.
- Готов к употреблению и легок в использовании.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Экологичный и безопасный.

WoodGuard® - экологическое средство в водной фазе. .

- Без нефтяных растворителей
- Без силикона
- Не опасно и не токсично
- ЛОВ : < 5 гр/л
- Биоразлагаем на более чем 90%

ЕМКОСТИ ДЛЯ ХРАНИНИЯ

Бидоны 1 литр, 2 литра и 5 литров.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Физическое состояние

при температуре 20 °C : Жидкость Цвет : Молочный Запах : Отсутствует. рН : 8 ± 0.5

 Температура кипения [°C]
 : 100 °C

 Плотность
 : 1.0 кг/л

 Растворимость в воде
 : Полная

Температура вспышки [°С] : Не относится.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- Тщательно встряхнуть бидон перед применением.
- Наносить на чистую сухую поверхность без пыли. Температура должна превышать 5°С.
- Если предварительно требуется убрать серость поверхности, рекомендуем использовать WoodGuard® Revitalisant.
- Не наносить на дерево уже обработанное лаком, краской или воском.
- Не наносить во время дождя или в жару.
- Использовать средство в чистом виде: не разбавлять.
- Рекомендуется предварительно испытать средство на маленьком невидимом участке, особенно на жирном дереве, экзотическом, дубе, орехе а также на огнеупорном дереве. Дать высохнуть 24ч.
- Наносить, не перенасыщая дерево.
- Пропитать поверхность в 2 слоя.
- Время высыхания в перерыве между каждым слоем: от 15 мин до часа
- Защищать от дождя в течении 24 часов.
- Максимальная эффективность: от 7 дней.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

• Наносить распылителем типа HVLP или кисточкой.





СОВЕТЫ БЕНА КРАСНОДЕРЕВЩИКА

- Наносить WoodGuard® Pro по направлению древесных волокон.
- Для лучшего результата рекомендуется шлифовка мелкозернистой шкуркой после первого слоя.
- Впоследствии хозяйственные пятна можно удалять с помощью мочалки и WoodGuard® Nettoyant Protecteur.

РАСХОДЫВАЕМОСТЬ

Расходываемость зависить от впитываемости дерева.

Нижеуказанные показания даны для сведения От 8 до 12 м² / литр

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

 Чистить с помощью воды сразу после использования.

ХРАНЕНИЕ

- Беречь от мороза и солнца в сухом месте: температура от 5°C до 30°C.
- Хранить: 12 месяцев в оригинальной упаковке закрытым.

ЗДОРОВЬЕ / БЕЗОПАСНОСТЬ

- Защита дыхательных путей: Не требуется специальной защиты для дыхательных путей при нормальных внешних условиях и хорошей вентиляции.
- Защита рук : Носить перчатки.
- <u>Защита кожи</u>: Не требуется специальной одежды при нормальных условиях использования.
- <u>Защита глаз</u>: Рекомендуется носить защитные очки.
- <u>При попадании вовнутрь:</u> Не вызывать рвоту. Обратиться к врачу или специалисту.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

GUARD INDUSTRIE

7 ул. Гютенберг • 93100 Монрей • Франция

Тел.: +33 (0)1.55.86.17.60 • Факс. +33 (0)1.48.58.16.89

E-mail : <u>awd@guardindustrie.fr</u> **www.guardindustrie.com**

Важно: Содержание данного документа получено благодаря нашим экспериментальным наблюдениям. Компания Guard Industrie гарантирует качество своих средств, но не несёт никакой ответственности в случае возникновения сложностей при неправильном обращении и несоблюдении правил эксплуатации средства пользователем, включая неправильное нанесение, нанесение неквалифицированным персоналом, применение со средствами несовместимыми со средствами компании Guard Industrie или в несоответствующих метеорологических условиях. Для большей информации обращайтесь к справочнику безопасности.

Обновлено: 01/04/2009

